

# FLUKE®

## Connettore Fluke Connect™ ir3000 FC

### Dati tecnici

Collegate il vostro strumento di misura Fluke con il connettore ir3000 FC per ottenere tutti i vantaggi della app mobile Fluke Connect



Fluke Connect con videochiamata ShareLive™ è il solo sistema di misurazione wireless che consente di rimanere in contatto con tutto il vostro team direttamente sul campo. La App mobile Fluke Connect™ è disponibile per smartphone Android™ e iOS e funziona con oltre 20 diversi prodotti Fluke: la più grande suite di strumenti di misura al mondo. E ce ne sono altri in arrivo.

Se avete già uno degli strumenti elencati di seguito nella vostra cassetta o cintura degli attrezzi, potete comunicare con Fluke Connect utilizzando uno di questi connettori ir3000 FC.

- Il connettore Fluke Connect ir3000 FC consente di trasferire i dati in modalità wireless dai vostri strumenti Fluke esistenti al vostro smartphone
- Si inserisce sopra la porta ad infrarossi degli strumenti Fluke
- Può essere aggiornato tramite USB
- Consente immediatamente di visualizzare sotto forma di grafico, salvare e condividere con il vostro team le misure dello strumento dallo smartphone

#### Strumenti Fluke supportati:

- Multimetro digitale: 189, 289
- Strumento di processo: 789
- Tester d'isolamento: 1550, 1555

#### Smartphone supportati:

- Android™ 4.3 e superiori
- iPhone® 4s e successivi

Verificate le informazioni su entrambi i modelli riportate di seguito per assicurarvi di selezionare quello che supporta il vostro strumento Fluke esistente. Poi scaricate la app mobile Fluke Connect dall'App store di Apple o Google per iniziare.



Con tecnologia  
**FLUKE  
CONNECT™**

**Guardalo. Salvalo. Condividilo.  
Tutti i dati e fatti, direttamente sul campo.**

Fluke Connect con videochiamata ShareLive™ è il solo sistema di misurazione wireless che consente di rimanere in contatto con tutto il vostro team direttamente sul campo. La app mobile Fluke Connect è disponibile per Android™ (4.3 e superiori) e iOS (4s e seguenti) e funziona con oltre 20 diversi prodotti Fluke: la più grande suite di strumenti di misura connessi al mondo. E ce ne sono altri in arrivo. Visitate il sito Web di Fluke per saperne di più.

Prendete le decisioni migliori più rapidamente che mai, visualizzando tutte le misurazioni di temperatura, meccaniche, elettriche e delle vibrazioni per ogni apparecchiatura in un posto solo. Iniziate a risparmiare tempo e aumentare la produttività.

Scaricate l'applicazione su:



Smartphone non compreso nell'acquisto.

## Specifiche generali

<b>Modello</b>	FLUKE-IR3000FC
<b>Tipo di batterie</b>	Due batterie alcaline AA, NEDA 15A IEC LR6
<b>Durata della batteria</b>	6 ore di trasmissione continua
<b>Comunicazioni RF</b>	Banda ISM a 2,4 GHz
<b>Portata delle comunicazioni RF</b>	20 metri
<b>Temperatura</b>	Esercizio: Da -10 °C a 50 °C Stoccaggio: Da -20 °C a 60 °C
<b>Certificazioni</b>	CSA, FCC, CE, IC
<b>Garanzia</b>	Tre anni
<b>Peso</b>	80 g
<b>Dimensioni (AxPxL)</b>	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
<b>Compatibilità</b>	Fluke 189, 289, 789
<b>Modello</b>	FLUKE-IR3000FC1550
<b>Tipo di batterie</b>	Due batterie alcaline AA, NEDA 15A IEC LR6
<b>Durata della batteria</b>	6 ore di trasmissione continua
<b>Comunicazioni RF</b>	Banda ISM a 2,4 GHz
<b>Portata delle comunicazioni RF</b>	All'aperto e senza ostacoli: fino a 20 m Ostruito, parete in cartongesso: fino a 6,5 m Ostruito, parete in cemento o armadio elettrico in acciaio: fino a 3,5 m
<b>Temperatura</b>	Esercizio: Da -10 °C a 50 °C Stoccaggio: Da -20 °C a 60 °C
<b>Certificazioni</b>	CSA, FCC, CE, IC
<b>Garanzia</b>	Tre anni
<b>Peso</b>	80 g
<b>Dimensioni (AxPxL)</b>	3,2 cm x 7,6 cm x 6,4 cm
<b>Compatibilità</b>	Fluke 1550, 1555

## Informazioni per gli ordini

**FLUKE-IR3000FC** Connettore Fluke Connect ir3000 FC

**FLUKE-IR3000FC1550** Connettore Fluke Connect ir3000 FC

Il tempo di collegamento RF (tempo di associazione) può richiedere fino a 1 minuto.

**Fluke.** *Keeping your world up and running.®*

**Fluke Italia S.r.l.**  
Viale Lombardia 218  
20861 Brugherio (MB)  
Tel: (39) 02 3600 2000  
Fax: (39) 02 3600 2001  
E-mail: fluke.it.cs@fluke.com  
Web: www.fluke.it

**Fluke (Switzerland) GmbH**  
Industrial Division  
Hardstrasse 20  
CH-8303 Bassersdorf  
Telefon: 044 580 75 00  
Telefax: 044 580 75 01  
E-Mail: info@ch.fluke.nl  
Web: www.fluke.ch

©2014 Fluke Corporation.  
Tutti i diritti riservati. Dati passibili di modifiche senza preavviso.  
3/2014 Pub\_ID: 13030-ita

**Non sono ammesse modifiche al presente documento senza autorizzazione scritta da parte di Fluke Corporation.**